

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 147,26	m ² m ²	 147,260	 147,260
				RAZEM	147,260
2	KNR-W 4-01 d.1 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 147,26	m ² m ²	 147,260	 147,260
				RAZEM	147,260
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (15,8*0,40+(7,20+8,20+2,70+4,0+5,40+4,0+5,60)*0,25)	m ² m ²	 15,595	 15,595
				RAZEM	15,595
4	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5,20 mm sbs 147,26	m ² m ²	 147,260	 147,260
				RAZEM	147,260
5	KNR-W 4-01 d.1 0540-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z cynku 25,0	m ² m ²	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0819-03 ANALOGIA	Przybicie płyt OSB GR 18 MM / wpsust -zakład/ 147,26	m ² m ²	 147,260	 147,260
				RAZEM	147,260
7	KAL. WŁAS- d.1 NA	Utylizacja papy 147,26*4,0*5/1000	t t	 2,945	 2,945
				RAZEM	2,945
8	KNR-W 4-01 d.1 0526-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 8,30+7,20+3,0+5,40+5,60+4,0	m m	 33,500	 33,500
				RAZEM	33,500
9	KNR-W 4-01 d.1 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe 7,50+8,20+3,0+4,0+5,40+5,30	m m	 33,400	 33,400
				RAZEM	33,400
10	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3,0*3	m m	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
11	KNR-W 2-02 d.1 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 7,0*3,0	m ² m ²	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
12	kal. własna d.1	Wykonanie i montaż odboji styropianowych 15,80	m m	 15,800	 15,800
				RAZEM	15,800
13	KNR-W 4-01 d.1 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 33,40*0,40	m ² m ²	 13,360	 13,360
				RAZEM	13,360
14	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 15,40*2	m m	 30,800	 30,800
				RAZEM	30,800
15	KNR-W 4-01 d.1 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 147,26*0,25	m ² m ²	 36,815	 36,815
				RAZEM	36,815